



1. I/O 電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST EXT/INTERNAL 調光切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST MANUAL 調光用アナログボリューム
4. LEVEL HIGH/LOW 調光H/L切替スイッチ 赤色のみ有効
5. OUT PUT 1V照明接続用コネクタ
6. OUT PUT 3V照明接続用コネクタ
7. EXT.CONTROL / BRIGHT ADJUST
外部制御+アナログ電圧信号入力用コネクタ
8. AC85~132V IN AC電源入力口
9. プラスチック足
10. フレームグラウト

外形寸法 W122.H41.D184(突起部含まず)

重量 約800g

外装仕上 マリツブルー
焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭が
あります。
真っ平らではありません。

| LED電源部アナログ電圧信号調光型 | | | 型式 | CHR-3S-A |
|-------------------|--|----|----|---------------------------|
| 07.10.30 | | | | 直流電流点灯型 スポット照明用連続点灯電源部 |
| | | | | 日進電子工業株式会社 |
| | | 製図 | 設計 | 照査 |

| | | | | |
|---|----|--|--|--|
| △ | -- | | | |
| △ | -- | | | |
| △ | -- | | | |
| △ | -- | | | |