



2xM4アルミフル-ナット深さ6mm
 ナットは左右に移動可能です。
 お好みの位置で照明を固定いただけます。
 (1)の位置に変更することも可能

- ・発光部 150x30(mm)
- ・素子ピッチ 25(mm)
- ・LED数 6個
- ・最大消費電力
赤,白,青,緑,赤外 7.2W
- ・発光色 白,青,緑
赤,赤外850,940
- ・ケース寸法
W180xH50xD30(mm)
- ・質量 約****g
- ・型式
12Vタイプ
赤 RDL-HS1512
白 WDL-HS1512
青 BDL-HS1512
緑 GDL-HS1512
赤外 IRDL-HS1512
24Vタイプ
赤 RDL-HS1524
白 WDL-HS1524
青 BDL-HS1524
緑 GDL-HS1524
赤外 IRDL-HS1524
:レンズ仕様 H=広角, S=狭角
- ・Connector
12Vタイプ
SMR-02V-B
24Vタイプ
SMR-03V-B
- ・Contact
BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

画像処理用LED照明		型式	DL-HS15**
17.11.14			LEDパワーライン型
			日進電子工業株式会社
	製図	設計	検査

△	--			
△	--			
△	--			
△	--			
△	--			