



12xM4アルミフレームナット深さ6mm  
 ナットは左右に移動可能です。  
 お好みの位置で照明を固定いただけます。  
 ( 1 ) の位置に変更することも可能



- ・発光部 1800x30(mm)
- ・素子ピッチ 25(mm)
- ・LED数 72個
- ・最大消費電力 赤,白,青,緑,赤外 86.4W
- ・発光色 白,青,緑,赤,赤外850,940

- ・ケース寸法 W1830xH50xD30(mm)
- ・質量 約\*\*\*\*g

- ・型式 12Vタイプ
  - 赤 RDL-HS18012
  - 白 WDL-HS18012
  - 青 BDL-HS18012
  - 緑 GDL-HS18012
  - 赤外 IRDL-HS18012

- 24Vタイプ
  - 赤 RDL-HS18024
  - 白 WDL-HS18024
  - 青 BDL-HS18024
  - 緑 GDL-HS18024
  - 赤外 IRDL-HS18024

: レンズ仕様 H=広角, S=狭角

- ・Connector 12Vタイプ ELP-02V

- 24Vタイプ ELP-03V

- ・Contact LLF-01T-P1.3E(ELP-\*V)

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明		型式	DL-HS180**	
17.11.14			LEDパワーライン型	
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	検査