



6xM47mmフレムナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(1)の位置に変更することも可能

- ・発光部 750x30(mm)
- ・素子ピッチ 25(mm)
- ・LED数 30個
- ・最大消費電力
赤,白,青,緑,赤外 36.0W
- ・発光色 白,青,緑
赤,赤外850,940

- ・ケース寸法
W780xH50xD30(mm)
- ・質量 約****g

- ・型式
12Vタイプ
赤 RDL-HS7512
白 WDL-HS7512
青 BDL-HS7512
緑 GDL-HS7512
赤外 IRDL-HS7512
24Vタイプ
赤 RDL-HS7524
白 WDL-HS7524
青 BDL-HS7524
緑 GDL-HS7524
赤外 IRDL-HS7524
: レンズ仕様 H=広角, S=狭角

- ・Connector
12Vタイプ
SMR-02V-B

24Vタイプ
SMR-03V-B

- ・Contact
BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明		型式	DL-HS75**	
17.11.14			LEDパワーライン型	
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	検査