



8xM47mmフレムナット深さ6mm
 ナットは左右に移動可能です。
 お好みの位置で照明を固定いただけます。
 (1) の位置に変更することも可能

- ・発光部 900x30(mm)
- ・素子ピッチ 25(mm)
- ・LED数 36個
- ・最大消費電力 赤,白,青,緑,赤外 43.2W
- ・発光色 白,青,緑,赤,赤外850,940

- ・ケース寸法 W930xH50xD30(mm)
- ・質量 約****g

- ・型式
 - 12Vタイプ
 - 赤 RDL-HS9012
 - 白 WDL-HS9012
 - 青 BDL-HS9012
 - 緑 GDL-HS9012
 - 赤外 IRDL-HS9012
 - 24Vタイプ2
 - 赤 RDL-HS9024
 - 白 WDL-HS9024
 - 青 BDL-HS9024
 - 緑 GDL-HS9024
 - 赤外 IRDL-HS9024
- : レンズ仕様 H=広角, S=狭角

- ・Connector
 - 12Vタイプ SMR-02V-B
 - 24Vタイプ SMR-03V-B

- ・Contact BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明	型式	DL-HS90**
17.11.14		LEDパワーライン型
		日進電子工業株式会社
	製図	設計
		検査