



4x4mmアルミフレームナット深さ6mm  
ナットは左右に移動可能です。  
お好みの位置で照明を固定いただけます。

- ・発光部 450x30(mm)
- ・素子ピッチ 25(mm)
- ・LED数 18個
- ・最大消費電力 赤,白,青,緑,赤外 21.6W
- ・発光色 白,青,緑,赤,赤外850,940
- ・ケース寸法 W480xH54.4xD44(mm)
- ・質量 約1350g
- ・型式
  - 12Vタイプ
    - 赤 RTD-HS4512
    - 白 WTD-HS4512
    - 青 BTD-HS4512
    - 緑 GTD-HS4512
    - 赤外 IRTD-HS4512
  - 24Vタイプ
    - 赤 RTD-HS4524
    - 白 WTD-HS4524
    - 青 BTD-HS4524
    - 緑 GTD-HS4524
    - 赤外 IRTD-HS4524
- ・Connector
  - 12Vタイプ SMR-02V-B
  - 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-0.6(SMR-\*V-B)

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明		型式	TD-HS45**	
18.3.14			LEDパワーライン透過型	
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	検査