



発光面の中心

コード L=500mm

- ・発光部 750x30(mm)
- ・素子ピッチ 25(mm)
- ・LED数 30個
- ・最大消費電力 赤,白,青,緑,赤外 36.0W
- ・発光色 白,青,緑 赤,赤外850,940

- ・ケース寸法 W780xH54.4xD44(mm)
- ・質量 約2150 g

- ・型式 12Vタイプ
- 赤 RTD-HS7512
- 白 WTD-HS7512
- 青 BTD-HS7512
- 緑 GTD-HS7512
- 赤外 IRTD-HS7512

- 24Vタイプ
- 赤 RTD-HS7524
- 白 WTD-HS7524
- 青 BTD-HS7524
- 緑 GTD-HS7524
- 赤外 IRTD-HS7524

- ・Connector 12Vタイプ SMR-02V-B

- 24Vタイプ SMR-03V-B

- ・Contact BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

6xM4アルミフレームナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明		型式	TD-HS75**	
18.3.14			LEDパワーライン透過型	
			日進電子工業株式会社	
		製図	設計	検査