



前面

FRONT PANEL

側面

SIDE VIEW

後面

REAR PANEL

- 1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2. EXT.TRIGGER /TEST 発光信号切替スイッチ
- 3. ライトガイド差込アダプタ
- 4. STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定スイッチ
- 5. ×10/×1 ×10,×1切替スイッチ
- 6. BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ボリューム
- 7. EXT.CONTROL 発光時間幅制御用コード接続コネクタ
- 8. STROBO TRIGGER IN トリガー用コード接続部
- 9. AC85~264V IN AC電源入力コード1.8m直出し・先端プラグ付
- 10. FG フレームグラウンド
- 11. プラスチック足

外形寸法 W123.H67.D204(突起部含まず)
 重量 約1.4kg
 外装色 マリツブルー・レザートーン
 外装仕上 焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭が
 あります。
 真っ平らではありません。

LED電源部ボリューム調光型		型式	LFS-15K LFS-15M
14.04.01			
△			LEDファイバーストロボ ACコード直出し仕様
		変更	
			日進電子工業株式会社 NISSIN ELECTRONIC CO.
		設計	原案

△	--			
△	--			
△	--			
△	--			
△	--			