



- ・ 発光面 40x15 (mm)
- ・ LED数 27個 (9個x3列)
- ・ 最大消費電力
  - 赤, 赤外 1.2W
  - 白, 青, 緑, 紫外 2.2W
- ・ 発光色
  - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- ・ 素子間 P=4mm
- ・ ケース寸法
  - W50xH17xD20 (mm)
- ・ 重量 約50g
- ・ 型式
  - 赤 色 LDL-4015
  - 白 色 WDL-4015
  - 青 色 BDL-4015
  - 緑 色 GDL-4015
  - 赤外色 IRDL-4015
  - 紫外色 UVDL-4015
- ・ Connector
  - SMR-02V-B
- ・ Contact
  - BYM-001T-0.6

|   |    |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|
| △ | -- |  |  |  |  |
| △ | -- |  |  |  |  |
| △ | -- |  |  |  |  |
| △ | -- |  |  |  |  |
| △ | -- |  |  |  |  |

|            |  |    |                 |    |
|------------|--|----|-----------------|----|
| 画像処理用LED照明 |  | 型式 | □DL-4015        |    |
| 08.03.18   |  |    | 直接照射照明<br>ライ照射型 |    |
|            |  |    | 日進電子工業株式会社      |    |
|            |  | 製図 | 設計              | 検査 |