



- 発光面 72x27 (mm)
- LED数
  - 赤, 赤外 108個 (18個x6列)
  - 白, 青, 緑, 紫外 70個 (14個x5列)
- 最大消費電力
  - 赤, 赤外 4.4W
  - 白, 青, 緑, 紫外 5.8W
- 発光色
  - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- 素子間
  - 赤, 赤外 P=4mm
  - 白, 青, 緑, 紫外 P=5mm
- ケース寸法
  - W86xH29xD20 (mm)
- 重量 約80 g
- 型式
  - 赤 色 LDL-7227
  - 白 色 WDL-7227
  - 青 色 BDL-7227
  - 緑 色 GDL-7227
  - 赤外色 IRDL-7227
  - 紫外色 UVDL-7227
- Connector
  - SMR-02V-B
- Contact
  - BYM-001T-0.6

|   |    |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|
| △ | -- |  |  |  |  |
| △ | -- |  |  |  |  |
| △ | -- |  |  |  |  |
| △ | -- |  |  |  |  |
| △ | -- |  |  |  |  |

|            |  |  |    |            |                  |
|------------|--|--|----|------------|------------------|
| 画像処理用LED照明 |  |  |    | 型式         | □DL-7227         |
| 05.09.13   |  |  |    |            | 直接照射照明<br>ライン照射型 |
|            |  |  |    |            |                  |
|            |  |  |    | 日進電子工業株式会社 |                  |
|            |  |  | 製図 | 設計         | 検査               |