



- ・発光面 146x27 (mm) x4方向
- ・LED数
 - 赤, 赤外 864個 (36個x6列x4方向)
 - 白, 青, 緑, 赤外 560個 (28個x5列x4方向)
- ・最大消費電力
 - 赤, 赤外 34.6W
 - 白, 青, 緑, 赤外 45.2W
- ・発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- ・素子間
 - 赤, 赤外 P=4mm
 - 白, 青, 緑, 赤外 P=5.08mm
- ・ケース寸法
 - 227mm角x34mm
- ・重量 約860 g
- ・型式
 - 赤 色 LDL-S14627
 - 白 色 WDL-S14627
 - 青 色 BDL-S14627
 - 緑 色 GDL-S14627
 - 赤外色 IRDL-S14627
 - 紫外色 UVDL-S14627
- ・Connector
 - SMR-02V-B
- ・Contact
 - BYM-001T-0.6

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明		型式	□DL-S14627		
05.01.26			直接照射照明 角形斜光照射型		
11.02.17					
15.07.27					
		日進電子工業株式会社			
		製図	設計	照査	