



- ・ 発光面 72x27 (mm) x4方向
- ・ LED数
 - 赤, 赤外 432個 (18個x6列x4方向)
 - 白, 青, 緑, 紫外 280個 (14個x5列x4方向)
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 17.3W
 - 白, 青, 緑, 紫外 23.2W
- ・ 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外
- ・ 素子間
 - 赤, 赤外 P=4mm
 - 白, 青, 緑, 紫外 P=5mm
- ・ ケース寸法
 - 162mm角x34mm
- ・ 重量 約630 g
- ・ 型式
 - 赤 色 LDL-S7227
 - 白 色 WDL-S7227
 - 青 色 BDL-S7227
 - 緑 色 GDL-S7227
 - 赤外色 IRDL-S7227
 - 紫外色 UVDL-S7227
- ・ Connector
 - SMR-02V-B
- ・ Contact
 - BYM-001T-0.6

画像処理用LED照明		型式	□DL-S7227	
07.07.13			直接照射照明 角形斜光照射型	
15.07.27				
		日進電子工業株式会社		
		製図	設計	照査

△	--			
△	--			
△	--			
△	--			
△	--			