



- 発光面 120x180(mm)
- LED数
 - 赤 600個
 - 白,青,緑,赤外 864個
- 最大消費電力
 - 赤 28.8W
 - 赤外 34.6W
 - 白,青,緑 69.1W
- 発光色
 - 赤,白,青,緑,赤外
- 素子間 P=5mm(赤6mm)
- ケース寸法
 - W208xH124xD15(mm)
- 重量 約g
- 型式
 - 赤 色 RTT-120180
 - 白 色 WTT-120180
 - 青 色 BTT-120180
 - 緑 色 GTT-120180
 - 赤外色 IRTT-120180
- Connector
 - 赤,赤外 SMR-02V-B
 - 白,青,緑 ELP-02V
- Contact
 - BYM-001T-0.6(SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E(ELP-02V)

| | | | |
|------------|--|----|------------------|
| 画像処理用LED照明 | | 型式 | TT-120180 |
| 09.04.16 | | | 透過照明 薄型面発光透過型 |
| | | | 日進電子工業株式会社 |
| | | 製図 | 設計 |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| △ | - | - | | | |
| △ | - | - | | | |
| △ | - | - | | | |
| △ | - | - | | | |
| △ | - | - | | | |