



- 発光面 30x180(mm)
- LED数
  - 赤 150個
  - 白,青,緑,赤外 216個
- 最大消費電力
  - 赤 7.2W
  - 赤外 8.7W
  - 白,青,緑 17.3W
- 発光色
  - 赤,白,青,緑,赤外
- 素子間 P=5mm(赤6mm)
- ケース寸法
  - W208xH34xD15(mm)
- 重量 約 g
- 型式
  - 赤 色 RTT-30180
  - 白 色 WTT-30180
  - 青 色 BTT-30180
  - 緑 色 GTT-30180
  - 赤外色 IRTT-30180
- Connector
  - SMR-02V-B
- Contact
  - BYM-001T-0.6

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | - | - | - | - | - |
| △ | - | - | - | - | - |
| △ | - | - | - | - | - |
| △ | - | - | - | - | - |
| △ | - | - | - | - | - |

|            |  |  |    |    |                  |
|------------|--|--|----|----|------------------|
| 画像処理用LED照明 |  |  |    | 型式 | TT-30180         |
| 07.10.10   |  |  |    |    | 透過照明<br>薄型面発光透過型 |
|            |  |  |    |    | 日進電子工業株式会社       |
|            |  |  | 製図 | 設計 | 検査               |