



- 発光面 90x240(mm)
- LED数
  - 赤 600個
  - 白,青,緑,赤外 864個
- 最大消費電力
  - 赤 28.8W
  - 赤外 34.6W
  - 白,青,緑 69.1W
- 発光色
  - 赤,白,青,緑,赤外
- 素子間 P=5mm(赤6mm)
- ケース寸法
  - W268xH94xD15(mm)
- 重量 約 g
- 型式
  - 赤 色 RTT-90240
  - 白 色 WTT-90240
  - 青 色 BTT-90240
  - 緑 色 GTT-90240
  - 赤外色 IRTT-90240
- Connector
  - 赤,赤外 SMR-02V-B
  - 白,青,緑 ELP-02V
- Contact
  - BYM-001T-0.6(SMR-02V-B)
  - LLF-01T-P1.3E(ELP-02V)

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |
| △ | - | - |  |  |  |

|            |  |  |    |    |                  |
|------------|--|--|----|----|------------------|
| 画像処理用LED照明 |  |  |    | 型式 | TT-90240         |
| 09.09.15   |  |  |    |    | 透過照明<br>薄型面発光透過型 |
|            |  |  |    |    | 日進電子工業株式会社       |
|            |  |  | 製図 | 設計 | 検査               |