



- 1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
- 3,8 MODE STROBO/CONTINUE 発光モード切替スイッチ
- 4,9 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ダイヤル
- 5,10 STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定スイッチ
- 6,11 $\times 10/\times 1$ $\times 10/\times 1$ 切替スイッチ(M型は $\times 10$ 、 $\times 100$)
- 7,12 BRIGHT CONTROL INT/EXTERNAL 調光制御信号切替スイッチ
- 13,14 OUT for LAMP 1,2 コード接続用コネクタ
- 15,16 EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用コード接続コネクタ
- 17, STROBO TRIGGER IN カメラ信号+調光制御信号用コード接続部
- 18, AC IN AC電源入力コネクタ

外形寸法 W152,H109,D256mm
 突起物除く
 重量 約2.6kg

画像処理用LED電源		型式	LPS-A203KW
069.21			LPS-A203MW
11.5.16	CONTスイッチ前面に		
		製造	日進電子工業株式会社

△	--		
△	--		
△	--		
△	--		
△	--		