



01. I/O 電源スイッチ
02. 外部/内部切替スイッチ
03. LAMP1, 2 デジタル調光用ロータリスイッチ (粗調整)
04. LAMP1, 2 デジタル調光用ロータリスイッチ (微調整)
05. OUTPUT LAMP1, 2 照明接続用コネクタ
06. 外部制御用コネクタ (点灯ON/OFF信号)
07. 外部制御用コネクタ (調光パラレル信号)
08. AC電源コード 1.8m
09. FG--フレームグラウンド
10. プラスチック足

- ・入力電圧 型式  
AC85~132V仕様 HPC-P100W  
AC85~264V仕様 HPC-P100W-2
- ・最大出力電力(2CH合計) 100ワット
- ・出力数  
CH1 : 1灯(EL型) + 2灯(SM型)  
CH2 : 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力  
EL型 100ワットまで  
SM型 50ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)  
W122xH66xD204 (mm)  
(突起部含W126, H70, D224mm)
- ・質量 約1.3kg

注: ケース底面80x180mm位置に  
タブが切っており(4-M3)  
ケース固定などにお使い下さい

連続照明電源		型式	HPC-P100W (AC85~132V) HPC-P100W-2 (AC85~264V)
16.10.03			外部デジタル信号調光型
			日進電子工業株式会社
		製図	設計
			照査

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			