



01. I/O 電源スイッチ
02. 外部/内部切替スイッチ
03. デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)
04. デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)
05. OUT PUT 照明接続用コネクタ
06. 外部制御用コネクタ(調光制御)
07. 外部制御用コネクタ(点灯制御)
08. AC電源コード
09. プラスチック足

注; ケース底面120x180mm位置に  
タップが切っており(4-M4)  
ケース固定などにお使い下さい

- ・ 入力電圧 型式  
AC85~132V仕様 HPC-P200S  
AC85~264V仕様 HPC-P200S-2
- ・ 最大出力電力 200ワット
- ・ 出力数  
1灯(メタル) + 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
- ・ 1chあたりに接続可能な  
LED照明の消費電力  
メタル 200ワットまで  
EL型 100ワットまで  
SM型 50ワットまで
- ・ 外形寸法(突起部含まず)  
W152xH101xD256 (mm)
- ・ 質量 約2.6kg

連続照明電源		型式	HPC-P200S (AC85~132V) HPC-P200S-2 (AC85~264V)
16.10.03			外部デジタル信号調光型
			日進電子工業株式会社
		製図	設計
			照査

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			