



- 入力電圧 型式
AC85 ~ 132V仕様 HPC-P30T
AC85 ~ 264V仕様 HPC-P30T-2
- 最大出力電力(3CH合計) 30ワット
- 出力数
CH1 : 2灯(SM型)
CH2 : 2灯(SM型)
CH3 : 2灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力
SM型 30ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
W182xH101xD256(mm)
- 質量 約3.0kg

- 01. I/O 電源スイッチ
- 02. 外部/内部切替スイッチ
- 03. LAMP1,2,3デジタル調光用0-9スイッチ(粗調整)
- 04. LAMP1,2,3デジタル調光用0-9スイッチ(微調整)
- 05. OUT PUT LAMP1,2,3 照明接続用コネクタ
- 06. 外部制御用コネクタ(点灯ON/OFF信号)
- 07. 外部制御用コネクタ(調光パラレル信号)
- 08. AC IN AC電源入力インレット
- 09. プラスチック足

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

連続照明電源		型式	HPC-P30T (AC85 ~ 132V) HPC-P30T-2(AC85 ~ 264V)
19.02.28			外部デジタル信号調光型
			日進電子工業株式会社
		製図	設計
			検査