



01. I/O 電源スイッチ
02. 外部/内部切替スイッチ
03. LAMP1, 2 デジタル調光用ロータリスイッチ (粗調整)
04. LAMP1, 2 デジタル調光用ロータリスイッチ (微調整)
05. OUT PUT LAMP1, 2 照明接続用コネクタ
06. 外部制御用コネクタ (点灯ON/OFF信号)
07. 外部制御用コネクタ (調光パラレル信号)
08. AC電源コード 1.8m
09. FG—フレームグラント
10. プラスチック足

- ・ 入力電圧 型式
AC85~132V仕様 HPC-P30W
AC85~264V仕様 HPC-P30W-2
- ・ 最大出力電力 (2CH合計) 30ワット
- ・ 出力数
CH1 : 2灯 (SM型)
CH2 : 2灯 (SM型)
- ・ 1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力
SM型 30ワットまで
- ・ 外形寸法 (突起部含まず)
W122xH66xD204 (mm)
(突起部含W126, H70, D224mm)
- ・ 質量 約1.1kg

注: ケース底面80x180mm位置に
タブが切つてあります(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

連続照明電源		型式	HPC-P30W (AC85~132V) HPC-P30W-2 (AC85~264V)
16.10.03			外部デジタル信号調光型
			日進電子工業株式会社
		製図	設計
			照査

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			